ARMAÇÃO DE VIGAS – EDIFÍCIO PRINCIPAL – PAV. COBERTURA – PARTE 2/3

V10



Corte A



63 N8 # 5 C=140

V12



Corte A



63 N8 # 5 C=140

V13



Corte A

11 N8 # 5 C=140

Corte B

34 N8 # 5 C=140

V14



Corte A

11 N7 # 5 C=140

Corte B



34 N7 # 5 C=140

V15



Corte A

11 N8 # 5 C=140

Corte B



34 N8 # 5 C=140

V16



Corte A

11 N8 # 5 C=140

Corte B

34 N8 # 5 C=140

V17



Corte A

11 N5 # 5 C=140

Corte B



33 N5 # 5 C=140

V18



Corte A

11 N7 # 5 C=140

Corte B

33 N7 # 5 C=140

AÇO	POS	BIT (mm)	QUAN	COMPRIMENTO UNIT (cm)	TOTAL (cm)
V10					
50A	1	8	2	400	800
50A	2	10	2	485	970
50A	3	10	2	585	1170
50A	4	10	2	385	770
50A	5	10	2	775	1550
50A	6	10	2	895	1790
50A	7	6.3	2	75	150
50A	8	6.3	63	260	16380
50A	9	6.3	6	483	2898
50A	10	6.3	6	272	1632
50A	11	6.3	6	619	3714
50A	12	6.3	6	260	1560
V12					
50A	1	8	2	460	930
50A	2	10	2	385	770
50A	3	10	2	485	970
50A	4	10	2	585	1170
50A	5	10	2	895	1790
50A	6	10	2	775	1550
50A	7	6.3	2	75	150
50A	8	6.3	63	260	16380
50A	9	6.3	6	260	1560
50A	10	6.3	6	619	3714
50A	11	6.3	6	272	1632
50A	12	6.3	6	483	2898
V13					
50A	1	10	2	675	1350
50A	2	10	1	435	435
50A	3	6.3	2	425	850
50A	4	10	2	185	370
50A	5	8	2	198	396
50A	6	10	2	905	1810
50A	7	6.3	1	91	91
50B	8	5	45	140	6300
50A	9	6.3	6	277	1662
50A	8	6.3	6	277	1662
50A	9	6.3	6	452	2712
50A	10	6.3	6	437	2622
V14					
50A	1	10	2	845	1690
50A	2	10	2	500	1000
50A	3	6.3	2	390	780
50A	4	8	2	290	580
50A	5	10	2	905	1810
50A	6	6.3	1	91	91
50B	7	5	45	140	6300
50A	8	6.3	6	277	1662
50A	9	6.3	6	452	2712
50A	10	6.3	6	437	2622
V15					
50A	1	12.5	1	730	1460
50A	2	12.5	1	455	455
50A	3	10	2	200	400
50A	4	6.3	2	390	780
50A	5	8	2	290	580
50A	6	10	2	905	1810
50A	7	6.3	1	91	91
50B	8	5	45	140	6300
50A	9	6.3	6	277	1662
50A	10	6.3	6	452	2712
50A	11	6.3	6	437	2622
V16					
50A	1	10	2	845	1690
50A	2	10	2	490	980
50A	3	6.3	2	390	780
50A	4	10	2	185	370
50A	5	8	2	290	580
50A	6	10	2	905	1810
50A	7	6.3	1	91	91
50B	8	5	45	140	6300
50A	9	6.3	6	277	1662
50A	8	6.3	6	451	2706
50A	10	6.3	6	428	2568
V17					
50A	1	10	2	860	1720
50A	2	6.3	2	375	750
50A	3	8	2	290	580
50A	4	10	2	185	370
50B	5	5	44	140	6160
50A	6	6.3	6	277	1662
50A	7	6.3	6	451	2706
50A	8	6.3	6	428	2568
V18					
50A	1	10	2	845	1690
50A	2	10	2	490	980
50A	3	6.3	2	245	490
50A	4	10	2	185	370
50A	5	8	2	290	580
50A	6	10	2	905	1810
50B	7	5	44	140	6160
50A	8	6.3	6	277	1662
50A	9	6.3	6	451	2706
50A	10	6.3	6	428	2568

RESUMO AÇO CA 50=60

AÇO	BIT (mm)	COMPR (m)	PESO (kg)
50B	5	552	88
50A	6.3	1059	166
50A	8	63	16
50A	10	341	215
50A	12.5	19	19
Peso Total	50B =		88 kg
Peso Total	50A =		427 kg

Volume de concreto C30 = 8,24m3
Área de forma = 131,53m2

NOTAS:

- COBRIMENTO PARA AS VIGAS: C=3,00 cm;
- OBEDECER OS DIÂMETROS DE DOBRAMENTO DAS BARRAS DE AÇO ESPECIFICADOS PELA NBR-6118 (50 PARA BITOLAS MENORES QUE 20mm E 80 A PARTIR DE 20mm);
- O RESUMO DA ARMADURA NÃO INCLUI PERDAS;
- COTAS EM "cm".

CONCRETO: Fck = 30MPa

COMENTÁRIOS

ITEM	DESCRIÇÃO	DATA
00	EMISSÃO INICIAL	01/07/2013
01	INDICAÇÃO DE ART	13/03/2014
02	ACRESCENTADOS QUANTITATIVOS DE MATERIAL POR PRANCHA	29/04/2014

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

PROJETO	ENG° MARCOS ARAUJO MORITOW SILVA	CREA: 5115/D-RN
	ART N° 07201400021480	
FISCALIZAÇÃO	ARQ° RENATO BARBOSA	CAU A 68875-4

POWER ENGENHARIA

BRASÍLIA – DF

ENDEREÇO	QE 23, ÁREA ESPECIAL 01, GUARÁ
PROPRIETÁRIO	COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
AUTOR DO PROJETO	POWER ENGENHARIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
RESPONSÁVEL TÉCNICO	

PROPRIETÁRIO

AUTOR DO PROJETO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CREA

CÁLCULO ESTRUTURAL

SIGLA	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO DO CAVE	DESENHO Nº
CE	ARMAÇÃO DE VIGAS – EDIFÍCIO PRINCIPAL PAV. COBERTURA – PARTE 2/3 (TRELIÇA)	13/27
	RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA À COMPRESSÃO DO CONCRETO: Fck=30MPa MÓDULO DE ELASTICIDADE SECANTE DO CONCRETO: Eci=31GPa	
	DATA	ESC. DESENHO
	AGO/2013	1:50
	ADONIAS	PROJETO EXECUTIVO

FORMATO DA PRANCHA: A0 (1189x841mm)